mikromec®
Messen | Prüfen | Protokollieren

Datenblatt

mikromec® DpKit HA

Druckprüfsystem DpKit-HA für Gas-Hausanschlüsse und Ortsnetz

- Alle Druckprüfungen nach DVGW G 469 B3, speziell für Hausanschlüsse
- Absolut wasser- und staubdicht auch im geöffneten Zustand
- Schlag- und stoßfester PP-Koffer
- Drucksensor geschützt eingebaut
- Externer Temperatursensor optional anschließbar
- Ohne PC anwendbar
- Eingaben über vollwertige Kompletttastatur
- Kein Messdatenverlust bei leerem Akku
- Prüfergebnis sofort nach Prüfung im Display
- Trendanzeige schon während der Prüfung
- Baustellendrucker + digitales Speichern optional
- Auslesen per IoT-Modem und Bedienung per mikromec® App optional
- Updates und Erweiterungen bei Service
- Extrem lange Gebrauchsfähigkeit

Technische Daten	
Gerätesoftware	Benutzergeführt, alle Eingaben ohne PC auf der Baustelle möglich
Anzeige	LCD Grafikdisplay, hintergrundbeleuchtet
Stromversorgung	Lithium-Ionen Akku
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Betriebszeit (ohne Beleuchtung)	Bis zu 40 Std. ohne Drucker, beliebig verlängerbar durch Schlafmodus
Drucksensor	Absolutdrucksensor 0 bis 10,000 bar, Auflösung 1 mbar, wahlweise Relativdruck
Messunsicherheit	Typisch 5 mbar, Anforderungen der G 469 werden deutlich übertroffen
Datenschnittstelle	USB oder RS232, Optionen gegen Aufpreis LAN, WLAN, Bluetooth®, 5G
Externer Temperatursensor	Optional, Messbereich 0…90 °C, Aufl. 0,01 °C, Genauigkeit 0,1 °C
Schutzart	IP64 bei offenem Koffer, IP67 bei geschlossenem Koffer
Abmessungen	ca. 362 mm x 229 mm x 145 mm (ohne Anschlusskupplungen)

230320_DB_DpKitHA

TECHNETICS
Datenlogger+Messtechnik GmbH

Ihr Spezialist für innovative Mess- und Registriertechnik
+49 (0) 761 45 21 90 || info@technetics.de | www.technetics.de